

Future-proof IP Phone that combines GigE



- ◆ Dual-port Gigabit Ethernet, Power Over Ethernet
- ◆ TI Aries chipset and TI voice engine
- ◆ 4.3" TFT-LCD, 480 x 272 pixel, 16.7M colors
- ◆ 6 VoIP accounts, BLF/BLA, IPv6, Open VPN
- ◆ HD Voice: HD Codec, HD Handset, HD Speaker
- ◆ Color Picture Caller-ID, Screensaver, Wallpaper
- ◆ Headset, LCD Expansion module

תכונות הטלפון

- ◆ תמיכה במספר שפות (עברית, אנגלית, רוסית...)
- ◆ שקע חיבור למערכת ראש
- ◆ אפשרות כיוון עוצמת השמע בדיבורית, בשפופרת ובמערכת הראש
- ◆ אפשרות כיוון סוג ועוצמת צלצול (אפשרות יבוא צלילים נוספים)
- ◆ אפשרות הוספת לוגו אישי על גבי מסך התצוגה
- ◆ Power Over Internet (IEEE 802.3af)
- ◆ 2 יציאות למחשב המקומי ולרשת המחשבים: (Dual 10/100/1000 Mbps)
- ◆ תמיכה בעד 6 יחידות הרחבת מקשים (38 לחיצים כל אחד)
- ◆ Management - FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, PnP Auto-provision
- ◆ אופציות - SNMP V1/2, TR069
- ◆ Security – Open VPN, 802.1x, SRTP/HTTPS/TLS, VLAN QoS
- ◆ Security -AES Encryption, Phone Lock
- ◆ 3 רמות הרשאה - Admin/VAR/User
- ◆ Codec – G.722, G.711u/A, G.723.1, G.726, G.729AB
- ◆ Voice Features - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- ◆ 6 חשבונות SIP
- ◆ מסך תצוגה TFT-LCD (480 x 272) 16.7M colors
- ◆ 48 מקשים, 16 מקשים ניתנים לתכנות עם נורית חיווי
- ◆ BLF, BLA
- ◆ שיחת ועידה 3 אתרים
- ◆ שיחה מוזהה Color Picture CID
- ◆ שיחה ממתניה (Call Waiting)
- ◆ דיבורית - Full Duplex Speakerphone
- ◆ תא קולי (Voice mail), עם נורית חיווי להודעה קולית (MWI)
- ◆ SMS
- ◆ חיוג חוזר (Redial), חיוג חוזר אוטומטי (Auto Redial)
- ◆ חיוג מהיר
- ◆ מענה אוטומטי (Auto Answer)
- ◆ קו חם (Hotline)
- ◆ שיחת חירום (Emergency Call)
- ◆ אינטרקום, איתות, מוסיקה בהמתנה, תוכנית חיוג, חייג עכשיו
- ◆ שיחה חונה, איסוף שיחה, החזרת שיחה, הקלטת שיחה, השלמת שיחה, צליל צלצול יעודי
- ◆ הפניית שיחה (Call Forward)
- ◆ העברת שיחה (Call Transfer)
- ◆ סינון שיחות (Do-Not-Disturb)
- ◆ רישום היסטורי של שיחות (חיוג, התקבלו, לא נענו, הופנו)
- ◆ ספר טלפונים בעברית (1,000 רשומות), רשימה שחורה
- ◆ ספר טלפונים XML, חיפוש/יבוא
- ◆ ספר טלפונים LDAP
- ◆ XML Idle Screen
- ◆ לחיצה השתקה (MUTE)
- ◆ החזקת שיחה (Call Hold)