

## טלפון IP חסכוני ומשתלם



- ◆ צג LCD גרפי בגוויי אפור עם 64 x 132 פיקסלים
- ◆ חשבון SIP אחד
- ◆ 2 יציאות Ethernet של PoE ,10/100Mbps
- ◆ רמקול בדופלקס מלא
- ◆ כניסת מערכת ראש, אפשרות תלייה על הקיר
- ◆ ספר טלפונים מרוחק XML/LDAP
- ◆ תמיכה מלאה בשפה העברית

Yealink מרחיבה את קו טלפוני ה-IP שלה עם מוצר בסיסי חדש - SIP-T19P המבוסס על הטכנולוגיה החדשנית של החברה. מוצר זה אידאלי לעסקים קטנים ובינוניים ומעניק למשתמשים ביצועים מעולים ביחס למחירו האטרקטיבי. הוא מצויד בצג LCD גרפי עם 64 x 132 פיקסלים וביציאות רשת כפולות עם PoE אינטגרלי, חשבון SIP אחד, דיבורית הפועלת בדופלקס מלא ותכונות טלפוניה עשירות וחדשות.

## ספר טלפונים

- ◆ ספר טלפונים מקומי המכיל עד 300 רשומות
- ◆ אנשי קשר Broadsoft: מותאמים אישית/
- ◆ עסקיים/אישיים/משותפים/חיפוש/חיוג מהיר
- ◆ רשימה שחורה
- ◆ ספר טלפונים מרוחק XML/LDAP
- ◆ חיפוש חכם
- ◆ חיפוש בספר הטלפונים, ייבוא וייצוא

## מאפייני IP-PBX ו-BroadSoft

- ◆ מראית שיתוף קו (BLA)
- ◆ Bridged Line Appearance/SCA
- ◆ שיחה לא מזוהה, דחיית שיחה לא מזוהה
- ◆ סכרון DND (נא לא להפריע) והפניית שיחות
- ◆ BroadWorks Anywhere
- ◆ הוספת משתתפים לשיחה, משרד מרוחק
- ◆ יומני שיחות ברשת - בסיסי
- ◆ תכונות מוקד שירות של BroadSoft
- ◆ מחוון הודעה ממתינה (MWI)
- ◆ תא קולי, שיחה חונה, איסוף שיחה
- ◆ אינטרקום, איתות, מוזיקה בזמן ההמתנה
- ◆ השלמת שיחה, הקלטת שיחה

## מאפייני שמע

- ◆ דיבורית בדופלקס מלא עם AEC
- ◆ codec פס רחב: G.722
- ◆ codec פס צר: G.711(A/μ), G.723, G.729AB, G.726
- ◆ DTMF: בטווח התדרים, מחוץ לטווח התדרים
- ◆ SIP INFO-ו (RFC 2833)
- ◆ AGC, AJB, PLC, AEC, CNG, VAD

## תצוגה ומחווים

- ◆ צג LCD גרפי 2.8" עם 132x64 פיקסלים, 4 גווני אפור
- ◆ ותאורה אחורית
- ◆ מחוון LED לשיחות ולהודעות ממתינות
- ◆ ממשק משתמש אינטואיטיבי עם אייקונים ומקשים מתוכנתים
- ◆ תמיכה במספר שפות
- ◆ שיחה מזוהה עם שם, מספר

## מאפייני הטלפון

- ◆ חשבון VoIP אחד
- ◆ החזקת שיחה, השתקה, DND (נא לא להפריע)
- ◆ מקשי חיוג מהיר, קו חם
- ◆ חיוג חוזר, החזרת שיחה, מענה אוטומטי
- ◆ הפניית שיחה, שיחה ממתינה, העברת שיחה
- ◆ האזנה קבוצתית, SMS
- ◆ היסטוריית שיחות: יוצאות/נכנסות/לא נענו/הופנו
- ◆ שיחת ועידה מקומית ל-3 משתתפים
- ◆ שיחות IP ישירות ללא שרת SIP
- ◆ בחירה/ייבוא/מחיקה של צלולים
- ◆ נעילת מקשים, שיחת חירום
- ◆ קביעת תאריך ושעה ידנית או אוטומטית
- ◆ תוכנית חיוג, דפדפן XML, Action URL

## מאפיינים פיזיים

- ◆ 2 יציאות RJ45 10/100M Ethernet
- ◆ 29 מקשים, כולל 4 מקשי בחירה
- ◆ יציאת שפופרת RJ9
- ◆ יציאת מערכת ראש RJ9
- ◆ תלייה על הקיר
- ◆ ספק כוח: מתח כניסה AC 100~240V ומתח יציאה DC 5V/800mA
- ◆ Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
- ◆ לחות תפעול: 10%-95%
- ◆ טמפרטורת עבודה: 10°C עד 50°C

## אישורים



## רשת ואבטחה

- ◆ SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- ◆ NAT transverse: מצב STUN
- ◆ מצב פרוקסי ומצב קישור SIP עמית-לעמית
- ◆ הקצאת IP: סטטית/DHCP/PPPoE
- ◆ שרת רשת HTTP/HTTPS
- ◆ סנכרון תאריך ושעה באמצעות SNTP
- ◆ UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- ◆ 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer: QoS 3 ToS, DSCP
- ◆ SRTP לקול ולווידיאו
- ◆ Transport Layer Security (TLS)
- ◆ מנהל תעודות HTTPS
- ◆ הצפנת AES לקובץ התצורה
- ◆ אימות באמצעות MD5/MD5-sess
- ◆ IEEE802.1X, OpenVPN

## ניהול

- ◆ הגדרת תצורה: דפדפן/טלפון/הקצאות אוטומטיות
- ◆ Auto Provision Via: FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- ◆ לפריסה רחבה
- ◆ Auto-provision with PnP
- ◆ ניהול מכשירים על ידי BroadSoft
- ◆ Zero-sp-touch
- ◆ תמיכה ביתירות שרת ההקצאות האוטומטיות
- ◆ איפוס להגדרות המפעל, אתחול
- ◆ ייצוא מעקב אחר חבילות, יומן מערכת